

SUZZARA BLUE SYSTEM

Yeni

Üre Dispenseri

Atmosferdeki emisyonun azaltılması ile ilgili Avrupa Birliği direktiflerinden olan EURO 4/5 talimatlarında yer alan çözümler kamyonlara SCR sistemi kurulması ile karşılanabilir. Sistem için özel bir sıvı (üre/su karışımı) gerekmektedir. Her kamyonu bu sıvıyı içeren bir tank ihtiva edecektir. Bu sıvının aktarılması ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda, Piusi güvenilirliği ve doğruluğu yüksek olan bir set geliştirdi.

Sistem, taşınabilmesi ve herhangi bir tanka monte edilebilmesi için mobil olarak tasarlandı.

Sistem üzerinde yer alan hatasız bir sayaç doğru bir dolum için aktarılan miktarı gösterir.

Komple set, kolay dolum için, otomatik tabanca ve esnek hortum ile tamamlanmıştır.

Emiş tarafında 2 farklı aksesuar seçeneği vardır. Check valf ve filtreli emme borusu veya CDS konektör.

Performans Değerleri

Akış Hızı 40 lt/dk

Basınç 5 bar

Basma yüksekliği 2 mt

Hata payı \pm %1

Teknik Özellikler

Otomatik pompa

Inox sayaç

Esnek hortum çap 20mm uzunluk 4 m

Hortum Kelepçesi

Otomatik Tabanca

Ayrıca

Çelik destek plakası

Emiş Konfigürasyonu

Emme hortumu 1,5 mt uzunlukta 20 mm çapta check valf ve filtre ile birlikte.

CDS bağlantı konektörü 1 mt hortum ile

üre



Suzzarra Blue IBC Sayaçlı Yatay Versiyon



Suzzarra Blue IBC Sayaçlı Dikey Versiyon



Suzzarra Blue IBC Sayaçsız Yatay Versiyon



Suzzarra Blue ST



Manuel Tabanca
Kod :F14761000

Yeni

K24- Alternatif



Hızlı Bağlantı



Tescilli Tasarım

Ⓛ Distributeur de Urea

La nouvelle directive EURO 4/5 concernant la réduction des émissions polluantes des camions dans l'atmosphère est respectée grâce à l'installation d'un catalyseur placé à bord du camion (SCR) qui demande l'utilisation d'un liquide spécial, un mélange d'eau et d'urée. Chaque camion sera pourvu d'un réservoir supplémentaire qui devra contenir ce liquide.

Suite à une analyse attentive des problèmes liés au transvasement de ce liquide, PIUSI a développé un groupe distributeur fiable, produit avec des matières compatibles pour ce type d'utilisation. Le groupe distributeur a été conçu pour être facilement enlevé d'un réservoir pour être déplacé sur un autre suivant les modalités de distribution du produit. Un compteur précis permet de contrôler la quantité distribuée. Les opérations de transvasement sont simplifiées grâce à la présence d'un pistolet automatique et d'un tuyau flexible pour la distribution. Du côté de l'aspiration se trouvent deux accessoires : un tuyau flexible avec soupape de pied et filtre ou connecteur rapide type CDS

Performances :

- Débit 40 l/min
- Pression max. de distribution 5 bars
- Capacité d'armorage automatique jusqu'à 2 mètres
- Précision du compteur +/- 1%

Caractéristiques de construction: Pompe à amorçage automatique, Compteur inox, Tuyau flexible, diam. 20 mm, longueur 4 m, Porte-tuyau avec colliers de serrage, Pistolet automatique

Options:

- Tôle de support

Configurations aspiration

- Tuyau aspiration 1,5 m, diam 20 mm avec soupape de pied et filtre
- Connecteur rapide type CDS avec 1 m de tuyau aspiration

Ⓛ Zapfsäulen für Urea

Die neue Richtlinie EURO 4/5 über die Schadstoffreduzierung bei Lastwagen wird durch die Installation eines Katalysators an Bord des Lastwagens (SCR) erfüllt, wofür die Verwendung einer besonderen Flüssigkeit (Mischung aus Wasser und Urea) erforderlich ist. Jeder Lastwagen wird mit einem zusätzlichen Behälter zur Beinhaltung dieser Flüssigkeit ausgestattet sein. Nach einer eingehenden Untersuchung der mit dem Umfüllen dieser Flüssigkeit verbundenen Probleme hat PIUSI ein zuverlässiges Abgabeaggregat entwickelt, das aus für diese Anwendung geeigneten Materialien besteht. Das Abgabeaggregat ist so konzipiert, daß man es den Produktabgabemodalitäten entsprechend leicht von einem Behälter zum anderen versetzen kann.

Ein exakter Literzähler ermöglicht die Kontrolle der abgegebenen Menge. Eine automatische Zapfpistole und der Abgabeschlauch erleichtern die Umfüllvorgänge. Saugseitig sind zwei Zubehörteile erhältlich: Schlauch mit Bodenventil und Filter oder Schnellanschluß Typ CDS.

Leistungen

- Förderleistung 40 l/Min.
- Max. Abgabedruck 5 Bar
- Selbstansaugvermögen bis zu 2 Meter
- Literzählgenauigkeit +/- 1%

Baumerkmale:

- Selbstansaugende Pumpe
- Inox Literzähler
- 4 m langer Schlauch Ø 20
- Schlauchhalter mit Zwingen
- Automatische Zapfpistole

Optionen:

- Trägerblech

Saugkonfigurationen:

- Saugschlauch 1,5 m, Ø 20 mm, mit Bodenventil und Filter
- Schnellanschluß Typ CDS mit 1 m langem Saugschlauch

Ⓛ Distributore per Urea

La nuova direttiva EURO 4/5 inerente la riduzione delle emissioni di inquinanti dei camion in atmosfera, viene rispettata mediante l'installazione di un catalizzatore a bordo del camion (SCR) che richiede l'utilizzo di un liquido speciale, una miscela di acqua e urea. Ogni camion sarà provvisto di un serbatoio aggiuntivo per contenere questo liquido.

Da un'analisi attenta dei problemi legati al travaso di questo liquido, PIUSI ha sviluppato un gruppo erogatore affidabile, con materiali compatibili a questo utilizzo. Il gruppo erogatore è stato concepito per essere facilmente rimovibile da un serbatoio per essere spostato su un altro, in accordo alle modalità di distribuzione del prodotto. Un preciso contaltri permette di controllare la quantità erogata. Le operazioni di travaso sono semplificate grazie alla presenza di una pistola automatica e del tubo flessibile in erogazione.

Dal lato aspirazione sono disponibili due accessori: tubo flessibile con valvola di fondo e filtro oppure connettore rapido tipo CDS

Prestazioni:

- Portata 40 l/min
- Pressione massima di erogazione 5 bar
- Capacità autoadescante fino a 2 metri
- Precisione contaltri +/- 1%

Caratteristiche costruttive: Pompa autoadescante, Contaltri inox, Tubo flessibile, diam. 20 mm diam, lunghezza 4 mt, Portagomma con fascette, Pistola automatica

A richiesta:

- Lamiera di supporto

Configurazioni aspirazione:

- Tubo aspirazione 1,5 mt, diam 20 mm con valvola di fondo e filtro
- Connettore rapido tipo CDS con 1 mt di tubo di aspirazione

Ⓛ Surtidores para Urea

La nueva Directiva EURO 4/5 sobre la reducción de las emisiones de contaminantes de los camiones en la atmósfera es respetada mediante la instalación de un catalizador a bordo del camión (SCR), que requiere la utilización de un líquido especial (una mezcla de agua y urea). Cada camión estará dotado, pues, de un depósito adicional para contener este líquido.

PIUSI, a partir de un atento análisis de los problemas relacionados con el trasiego de este líquido, ha desarrollado un grupo fiable de suministro, con materiales compatibles para este empleo. El grupo de suministro ha sido concebido para poder ser removido fácilmente de un depósito y ser desplazado a otro, de acuerdo con las modalidades de distribución del producto. Un cuentaltri de gran precisión permite controlar la cantidad suministrada. Las operaciones de trasiego son simplificadas gracias a la presencia de una pistola automática y del tubo flexible de suministro.

Por lo que respecta a la aspiración están disponibles dos accesorios: tubo flexible con válvula de pie y filtro, o bien conexión rápida tipo CDS.

Prestaciones:

- Caudal 40 l/min.
- Presión máxima de suministro 5 bar
- Capacidad autocebante hasta 2 m.
- Precisión del cuentaltri +/- 1%

Características constructivas: Bomba autocebante, Cuentaltri de acero inox, Tubo flexible de 20 mm de diámetro y 4 metros de largo, Portamanguera con abrazaderas, Pistola automática

Accesorios opcionales:

- Chapa de soporte

Configuración aspiración:

- Tubo de aspiración de 1,5 m, 20 mm de diámetro, con válvula de pie y filtro
- Conexión rápida tipo CDS con 1 m de tubo de aspiración

Kod	Açıklama	Sayaç	Tabanca		Sistem		Pompa		Motor		Güç	CDS konektör	On-Off diğnesi	Ağırlık	Paket Ölçüsü
			Otom.	Manuel	Schuetz	Mauser	Frontal	Verim Lt/dk	Voltaaj	Devir					
F0020102A	Suzzara Blue IB C Air1®	*	*	*	*	*	40	230/50	2900	370	*	*	20	360x306x300	
F00201410	Suzzara Blue IB C Air1®	*	*	*	*	*	40	230/50	2900	370	*	*	20	360x306x300	
F0020105B	Suzzara Blue IBC Schuetz	*	*	*	*	*	40	230/50	2900	370	*	*	20	360x306x300	
F0020110A	Suzzara Blue IBC Schuetz	*	*	*	*	*	40	230/50	2900	370	*	*	20	360x306x300	
F0020107B	Suzzara Blue IBC Mauser														
F00201400	Suzzara Blue IBC Mauser														
F00201390	Suzzara Blue IBC Frontal														
F0020100C	Suzzara Blue ST														
F00201380	Suzzara Blue ST 90° Vertical														
F14146000	Emme borusu kiti , EPDM 1,5mt foot valf ile birlikte														
F14147000	Emme borusu kiti , EPDM 1 mt foot valf ile birlikte														
F14148000	Damla kolektörlü kit Mauser IBC tank için														
F14332000	Damla kolektörlü kit Schuetz IBC tank için														
F00619030	Üre için INOX otomatik tabanca														
F14761000	Üre için manuel tabanca														
F00619040	Manyetik adaptörlü otomatik tabanca														

Venti

Venti